

## BUS OMGEVINGSDETECTOREN

### De JA-110ST | BUS gecombineerde rook- en hittedetector



De JA-110ST BUS gecombineerde rook en hitte detector detecteert brand binnen in een pand. De detector heeft verschillende instellingen, zoals: rook en hitte, rook of hitte, alleen rook of alleen hitte. Het heeft een alarm geheugen functie waarbij de LED nog zal branden nadat de alarm status over is. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in. SMART MEMORY indicatie (SMI) biedt een visuele LED verificatie van een geactiveerde detector. SMI kan uit worden geschakeld doormiddel van het code bedienpaneel.

#### De JA-110ST biedt:

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 5 mA
- Brand detectie: optisch en hitte
- Brand detectie gevoeligheid:  $m=0.11/0.13$  dB/m EN 54-7
- Temperatuur detectie: klasse A2 of EN-54-5
- Alarm temperatuur: 60 tot 70 °C
- Afmetingen: diameter 126 mm, hoogte 50 mm
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 80 °C